

TROLDTEKT® SKRUER

Troldtekt skruer er specialudviklede til montering af Troldtekt plader. Både skruer med krydskærv (PH2) og torxkærv (torx 20) er Ø13 mm. Troldtekt skruer er el-galvaniserede og lakerede i farver, der er afstemt efter pladerne.

Vi tilbyder indfarvede skruer til hele sortimentet af Troldtekt akustikplader: lys natur og grå natur samt malede plader i både standardfarver og specialfarver.

TROLDTEKT® STRUKTURSKRUER TIL TRÆ OG STÅL

Maks. 0,7 mm stål



STØRRELSE	KÆRV	FARVE
4,2×45 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101, grå 202, grå 208, sort 207
4,2×55 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101, grå 208, sort 207
4,2×70 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101, grå 208, sort 207
4,2×80 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101, grå 208

Kan desuden leveres i alle specialfarver på bestilling.

TROLDTEKT® SKRUER TIL TRÆ (MED SKIVE)

STØRRELSE	KÆRV	FARVE
3,9×45 mm, Ø13	Torx 20	Lys natur

TROLDTEKT® STRUKTURSKRUER TIL STÅL

Maks. 1,5 mm stål
Selvborende, med borespids



STØRRELSE	KÆRV	FARVE
4,2×50 mm, Ø13	PH2	C4. Lys natur, hvid 101, sort 207

C4- og C5-skruer kan desuden leveres i alle standard- og specialfarver på bestilling.

FORBRUG

PLADETYKKELSE (mm)	PLADELÆNGDE (mm)	SKRUEDIMENSION Til træ/stål (mm)	SKRUEDIMENSION Til stål (mm)	ANTAL SKRUER (pr. plade)	MAX. SPÆNDVIDDE (mm)	ANTAL SKRUER PH2 (pr. pakke)	ANTAL SKRUER TORX (pr. pakke)
25/43	600	3,9/4,2×45	4,2×50	4	600	100	250
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
35/53	600	4,2×55	4,2×50	4	600	100	-
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
	600	4,2×70		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-
	600	4,2×80		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-

EGENSKABER

MÅL

Tykkelse (mm)	3,9/4,2
Længde (mm)	45/50/55/70/80

OVERFLADE

El-galvanisering	18 µ belægning
Lakering	maling

KORROSIONSBESTANDIGHED

Leveres som C4

ANVENDELSESOMRÅDER

Troldtekt skruer er velegnede til indendørs brug. I særligt aggressive miljøer anbefaler vi skruer med ekstra korrosionsbeskyttende belægning, C5.

GODKENDELSER

Troldtekt-produkterne opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materiale og klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædning. Godkendelsen er baseret på de Troldtekt skruer

og beslag, der er anvendt i forbindelse med brandafprøvningerne. Derfor har godkendelserne også kun gyldighed, når man anvender originale Troldtekt-skruer og -beslag eller tilsvarende.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk